

Предзаказ на вилочные погрузчики GOODSENSE, CHL

№ п/п	Модель	Комплектация
1 Бензиновые погрузчики г/п 1.5 т		
1.1	GOODSENSE FY15G-R5	Бензин, двигатель GCT (Nissan) K21, мачта двухсекционная широкообзорная FV3.0 (высота подъема вил 3000 мм), вилы 920мм
1.2	CHL CPQD15-RC1H2	Бензин, двигатель GCT (Nissan) K21, мачта двухсекционная широкообзорная FV3.0 (высота подъема вил 3000 мм), вилы 920мм
1.3	GOODSENSE FY15G-R5	Бензин, двигатель GCT (Nissan) K21, мачта двухсекционная со свободным ходом FFV3.0 (высота подъема вил 4800 мм), вилы 1070мм, SS (сайд шифт)
1.4	CHL CPQD15-RC1H2	Бензин, двигатель GCT (Nissan) K21, мачта двухсекционная со свободным ходом FFV3.0 (высота подъема вил 4800 мм), вилы 1070мм, SS (сайд шифт)
1.5	GOODSENSE FY15G-R5	Бензин, двигатель GCT (Nissan) K21, мачта трехсекционная со свободным ходом TFV4.8 (высота подъема вил 4800 мм), вилы 920мм, SS (сайд шифт)
1.6	CHL CPQD15-RC1H2	Бензин, двигатель GCT (Nissan) K21, мачта трехсекционная со свободным ходом TFV4.8 (высота подъема вил 4800 мм), вилы 920мм, SS (сайд шифт)
2 Бензиновые погрузчики г/п 1.8 т		
2.1	GOODSENSE FY18G-R5	Бензин, двигатель GCT (Nissan) K21, мачта двухсекционная широкообзорная FV3.0 (высота подъема вил 3000 мм), вилы 1220мм
2.2	CHL CPQD18-RC1H2	Бензин, двигатель GCT (Nissan) K21, мачта двухсекционная широкообзорная FV3.0 (высота подъема вил 3000 мм), вилы 1220мм
2.3	GOODSENSE FY18G-R5	Бензин, двигатель GCT (Nissan) K21, мачта двухсекционная со свободным ходом FFV3.0 (высота подъема вил 4800 мм), вилы 920мм, SS (сайд шифт)
2.4	CHL CPQD18-RC1H2	Бензин, двигатель GCT (Nissan) K21, мачта двухсекционная со свободным ходом FFV3.0 (высота подъема вил 4800 мм), вилы 920мм, SS (сайд шифт)
2.5	GOODSENSE FY18G-R5	Бензин, двигатель GCT (Nissan) K21, мачта трехсекционная со свободным ходом TFV4.8 (высота подъема вил 4800 мм), вилы 920мм, SS (сайд шифт)
2.6	CHL CPQD18-RC1H2	Бензин, двигатель GCT (Nissan) K21, мачта трехсекционная со свободным ходом TFV4.8 (высота подъема вил 4800 мм), вилы 920мм, SS (сайд шифт)
3 Бензиновые погрузчики г/п 2.5 т		
3.1	GOODSENSE FY25G-R6	Дизель, двигатель Xinchai NC485BPG, мачта двухсекционная широкообзорная FV3.0 (высота подъема вил 3000 мм), вилы 920мм
3.2	CHL CPQD25-RC1H2	Бензин, двигатель GCT (Nissan) K21FV3.0, вилы 1070мм мачта двухсекционная широкообзорная FV3.0 (высота подъема вил 3000 мм), вилы 1070мм
3.3	GOODSENSE FY25G-R6	Бензин, двигатель GCT (Nissan) K21, мачта двухсекционная со свободным ходом FFV3.0 (высота подъема вил 4800 мм), вилы 1070мм, SS (сайд шифт)
3.4	GOODSENSE FY25G-R6	Бензин, двигатель GCT (Nissan) K21, мачта трехсекционная со свободным ходом TFV4.8 (высота подъема вил 4800 мм), вилы 1220мм, SS (сайд шифт)
3.5	CHL CPQD25-RC1H2	Бензин, двигатель GCT (Nissan) K21, мачта трехсекционная со свободным ходом TFV4.8 (высота подъема вил 4800 мм), вилы 1220мм, SS (сайд шифт)
4 Дизельные погрузчики г/п 1.5 т		
4.1	GOODSENSE FD15G-X11	Дизель, двигатель Xinchai NC485BPG, мачта двухсекционная широкообзорная FV3.0 (высота подъема вил 3000 мм), вилы 920мм
4.2	GOODSENSE FD15G-Y1	Дизель, двигатель Yanmar 4TNE92, мачта двухсекционная широкообзорная FV3.0 (высота подъема вил 3000 мм), вилы 920мм
4.3	CHL CPCD15-XCK	Дизель, двигатель Xinchai NC485BPG, мачта двухсекционная широкообзорная FV3.0 (высота подъема вил 3000 мм), вилы 920мм
4.4	GOODSENSE FD15G-X11	Дизель, двигатель Xinchai NC485BPG, мачта двухсекционная широкообзорная FV3.0 (высота подъема вил 3000 мм), вилы 1070мм, шины суперэластик
4.5	GOODSENSE FD15G-Y1	Дизель, двигатель Yanmar 4TNE92, мачта двухсекционная широкообзорная FV3.0 (высота подъема вил 3000 мм), вилы 920мм, кабина с отопителем
4.6	CHL CPCD15-XCK	Дизель, двигатель Xinchai NC485BPG, мачта двухсекционная широкообзорная FV3.0 (высота подъема вил 3000 мм), вилы 920мм, шины суперэластик
4.7	GOODSENSE FD15G-X11	Дизель, двигатель Xinchai NC485BPG, мачта двухсекционная широкообзорная FV3.0 (высота подъема вил 3000 мм), вилы 920мм, кабина с отопителем
4.8	CHL CPCD15-XCK	Дизель, двигатель Xinchai NC485BPG, мачта двухсекционная широкообзорная FV3.0 (высота подъема вил 3000 мм), вилы 920мм, кабина с отопителем

4.9	GOODSENSE FD15G-X11	Дизель, двигатель Xinchai NC485BPG, мачта двухсекционная со свободным ходом FFV3.0 (высота подъема вил 4800 мм), вилы 920мм, SS (сайд шифт)
4.10	GOODSENSE FD15G-Y1	Дизель, двигатель Yanmar 4TNE92, мачта двухсекционная со свободным ходом FFV3.0 (высота подъема вил 4800 мм), вилы 920мм, SS (сайд шифт)
4.11	GOODSENSE FD15G-X11	Дизель, двигатель Xinchai NC485BPG, мачта трехсекционная со свободным ходом TFV4.8 (высота подъема вил 4800 мм), вилы 1070мм, SS (сайд шифт)
4.12	GOODSENSE FD15G-Y1	Дизель, двигатель Yanmar 4TNE92, мачта трехсекционная со свободным ходом TFV4.8 (высота подъема вил 4800 мм), вилы 1070мм, SS (сайд шифт)
4.12	CHL CPCD15-XCK	Дизель, двигатель Xinchai NC485BPG, мачта трехсекционная со свободным ходом TFV4.8 (высота подъема вил 4800 мм), вилы 920мм, SS (сайд шифт)
5	Дизельные погрузчики г/п 1.8 т	
5.1	GOODSENSE FD18G-X11	Дизель, двигатель Xinchai NC485BPG, мачта двухсекционная широкообзорная FV3.0 (высота подъема вил 3000 мм), вилы 920мм
5.2	GOODSENSE FD18G-Y1	Дизель, двигатель Yanmar 4TNE92, мачта двухсекционная широкообзорная FV3.0 (высота подъема вил 3000 мм), вилы 920мм
5.3	GOODSENSE FD18G-X11	Дизель, двигатель Xinchai NC485BPG, мачта двухсекционная со свободным ходом FFV3.0 (высота подъема вил 4800 мм), вилы 920мм, SS (сайд шифт)
5.4	GOODSENSE FD18G-Y1	Дизель, двигатель Yanmar 4TNE92, мачта двухсекционная со свободным ходом FFV3.0 (высота подъема вил 4800 мм), вилы 920мм, SS (сайд шифт)
5.5	GOODSENSE FD18G-X11	Дизель, двигатель Xinchai NC485BPG, мачта трехсекционная со свободным ходом TFV4.8 (высота подъема вил 4800 мм), вилы 920мм, SS (сайд шифт)
5.6	GOODSENSE FD18G-Y1	Дизель, двигатель Yanmar 4TNE92, мачта трехсекционная со свободным ходом TFV4.8 (высота подъема вил 4800 мм), вилы 920мм, SS (сайд шифт)
6	Дизельные погрузчики г/п 2 т	
6.1	GOODSENSE FD20G-X12	Дизель, двигатель Xinchai C490BPG, мачта двухсекционная широкообзорная FV3.0 (высота подъема вил 3000 мм), вилы 1070мм, шины суперэластик
6.2	GOODSENSE FD20G-Y1	Дизель, двигатель Yanmar 4TNE92, мачта двухсекционная со свободным ходом FFV3.0 (высота подъема вил 4800 мм), вилы 1070мм, SS (сайд шифт)
6.3	GOODSENSE FD20G-Y1	Дизель, двигатель Yanmar 4TNE92, мачта трехсекционная со свободным ходом TFV4.8 (высота подъема вил 4800 мм), вилы 1070мм, SS (сайд шифт)
7	Дизельные погрузчики г/п 2.5 т	
7.1	GOODSENSE FD25G-Y1	Дизель, двигатель Yanmar 4TNE92, мачта двухсекционная широкообзорная FV3.0 (высота подъема вил 3000 мм), вилы 1070мм
7.2	CHL CPCD25-XC5C	Дизель, двигатель Xinchai C490BPG, мачта двухсекционная широкообзорная FV3.0 (высота подъема вил 3000 мм), вилы 1070мм
7.3	CHL CPCD25-XC5C	Дизель, двигатель Xinchai C490BPG, мачта двухсекционная широкообзорная FV3.0 (высота подъема вил 3000 мм), вилы 1070мм, шины суперэластик
7.4	CHL CPCD25-XC5C	Дизель, двигатель Xinchai C490BPG, мачта двухсекционная широкообзорная FV3.0 (высота подъема вил 3000 мм), вилы 1070мм, кабина с отопителем
7.5	GOODSENSE FD25G-Y1	Дизель, двигатель Yanmar 4TNE92, мачта двухсекционная со свободным ходом FFV3.0 (высота подъема вил 4800 мм), вилы 1070мм, SS (сайд шифт)
7.6	CHL CPCD25-XC5C	Дизель, двигатель Xinchai C490BPG, мачта двухсекционная со свободным ходом FFV3.0 (высота подъема вил 4800 мм), вилы 1070мм, SS (сайд шифт)
7.7	GOODSENSE FD25G-Y1	Дизель, двигатель Yanmar 4TNE92, мачта трехсекционная со свободным ходом TFV4.8 (высота подъема вил 4800 мм), вилы 1070мм, SS (сайд шифт)
7.8	CHL CPCD25-XC5C	Дизель, двигатель Xinchai C490BPG, мачта трехсекционная со свободным ходом TFV4.8 (высота подъема вил 4800 мм), вилы 1070мм, SS (сайд шифт)
8	Дизельные погрузчики г/п 3 т	
8.1	GOODSENSE FD30T1-X12	Дизель, двигатель Xinchai C490BPG, мачта двухсекционная широкообзорная FV3.0 (высота подъема вил 3000 мм), вилы 1070мм
8.2	GOODSENSE FD30T1-Y3	Дизель, двигатель Yanmar 4TNV94 CH, мачта двухсекционная широкообзорная FV3.0 (высота подъема вил 3000 мм), вилы 1070мм
8.3	GOODSENSE FD30T1-X12	Дизель, двигатель Xinchai C490BPG, мачта двухсекционная широкообзорная FV3.0 (высота подъема вил 3000 мм), вилы 1070мм, шины суперэластик

8.4	CHL CPCD30-XC5C	Дизель, двигатель Xinchai C490BPG, мачта двухсекционная широкообзорная FV3.0 (высота подъема вил 3000 мм), вилы 1070мм шины суперэластик
8.5	GOODSENSE FD30T1-X12	Дизель, двигатель Xinchai C490BPG, мачта двухсекционная широкообзорная FV3.0 (высота подъема вил 3000 мм), вилы 1070мм кабина с отопителем
8.6	CHL CPCD30-XC5C	Дизель, двигатель Xinchai C490BPG, мачта двухсекционная широкообзорная FV3.0 (высота подъема вил 3000 мм), вилы 1070мм кабина с отопителем
8.7	GOODSENSE FD30T1-X12	Дизель, двигатель Xinchai C490BPG, мачта двухсекционная со свободным ходом FFV3.0 (высота подъема вил 4800 мм), вилы 1070мм, SS (сайд шифт)
8.8	GOODSENSE FD30T1-Y3	Дизель, двигатель Yanmar 4TNV94 CH, мачта двухсекционная со свободным ходом FFV3.0 (высота подъема вил 4800 мм), вилы 1070мм, SS (сайд шифт)
8.9	GOODSENSE FD30T1-X12	Дизель, двигатель Xinchai C490BPG, мачта трехсекционная со свободным ходом TFV4.8 (высота подъема вил 4800 мм), вилы 1070мм, SS (сайд шифт)
8.10	GOODSENSE FD30T1-Y3	Дизель, двигатель Yanmar 4TNV94 CH, мачта трехсекционная со свободным ходом TFV4.8 (высота подъема вил 4800 мм), вилы 1070мм, SS (сайд шифт)
8.11	CHL CPCD30-XC5C	Дизель, двигатель Xinchai C490BPG, мачта трехсекционная со свободным ходом TFV4.8 (высота подъема вил 4800 мм), вилы 1220мм, SS (сайд шифт)
9	Дизельные погрузчики г/п 3.5 т	
9.1	GOODSENSE FD35T1-X12	Дизель, двигатель Xinchai C490BPG, мачта двухсекционная широкообзорная FV3.0 (высота подъема вил 3000 мм), вилы 1220мм
9.2	GOODSENSE FD35T1-Y3	Дизель, двигатель Yanmar 4TNV94 CH, мачта двухсекционная широкообзорная FV3.0 (высота подъема вил 3000 мм), вилы 1220мм
9.3	CHL CPCD35-XC5C	Дизель, двигатель Xinchai C490BPG, мачта двухсекционная широкообзорная FV3.0 (высота подъема вил 3000 мм), вилы 1070мм
9.4	GOODSENSE FD35T1-X12	Дизель, двигатель Xinchai C490BPG, мачта двухсекционная со свободным ходом FFV3.0 (высота подъема вил 4800 мм), вилы 1070мм, SS (сайд шифт)
9.5	GOODSENSE FD35T1-Y3	Дизель, двигатель Yanmar 4TNV94 CH, мачта двухсекционная со свободным ходом FFV3.0 (высота подъема вил 4800 мм), вилы 1070мм, SS (сайд шифт)
9.6	GOODSENSE FD35T1-X12	Дизель, двигатель Xinchai C490BPG, мачта двухсекционная широкообзорная FV3.0 (высота подъема вил 3000 мм), вилы 1070мм кабина с отопителем
9.7	GOODSENSE FD35T1-X12	Дизель, двигатель Xinchai NC490BPG, мачта трехсекционная со свободным ходом TFV4.8 (высота подъема вил 4800 мм), вилы 1220мм, SS (сайд шифт)
9.8	GOODSENSE FD35T1-Y3	Дизель, двигатель Yanmar 4TNV94 CH, мачта трехсекционная со свободным ходом TFV4.8 (высота подъема вил 4800 мм), вилы 1070мм, SS (сайд шифт)
9.9	CHL CPCD35-XC5C	Дизель, двигатель Xinchai NC490BPG, мачта трехсекционная со свободным ходом TFV4.8 (высота подъема вил 4800 мм), вилы 1220мм, SS (сайд шифт)
10	Дизельные погрузчики повышенной проходимости г/п 3.0 т	
10.1	GOODSENSE RTD30-X35	Дизель, двигатель Xinchai A498BPG, мачта двухсекционная широкообзорная FV3.0 (высота подъема вил 3000 мм), вилы 1220мм, кабина с отопителем, 3-я и 4-я секции г/распределителя с г/разводкой под навесное оборудование
10.2	CHL CPCD30-XC1Y	Дизель, двигатель Xinchai 4D32G31, мачта двухсекционная широкообзорная FV3.0 (высота подъема вил 3000 мм), вилы 1220мм, кабина с отопителем, 3-я и 4-я секции г/распределителя с г/разводкой под навесное оборудование
10.3	CHL CPCD30-W2Y	Дизель, двигатель Isuzu 4JG2, мачта двухсекционная широкообзорная FV3.0 (высота подъема вил 3000 мм), вилы 1220мм, кабина с отопителем, 3-я и 4-я секции г/распределителя с г/разводкой под навесное оборудование
11	Дизельные погрузчики г/п 5.0 т (центр загрузки 500 мм, mini)	
11.1	GOODSENSE FD50G-LT1	Дизель, двигатель YTO LR4B3, мачта двухсекционная широкообзорная FV3.0 (высота подъема вил 3000 мм), вилы 1220мм, 3-я секция г/распределителя с г/разводкой
11.2	GOODSENSE FD50G-LT1	Дизель, двигатель YTO LR4B3, мачта двухсекционная широкообзорная FV3.0 (высота подъема вил 3000 мм), вилы 1220мм, 3-я секция г/распределителя с г/разводкой, кабина с отопителем
11.3	GOODSENSE FD50G-LT1	Дизель, двигатель YTO LR4B3, мачта двухсекционная широкообзорная FV3.0 (высота подъема вил 3000 мм), вилы 1220мм, SS (сайд шифт), кабина с отопителем
11.4	GOODSENSE FD50G-LT1	Дизель, двигатель YTO LR4B3, мачта трехсекционная со свободным ходом TFV4.5 (высота подъема вил 4500 мм), вилы 1220мм, SS (сайд шифт), кабина с отопителем, передние сдвоенные колеса

11.5	GOODSENSE FD50G-S4	Дизель, двигатель Mitsubishi S6S, мачта трехсекционная со свободным ходом TFV4.5 (высота подъема вил 4500 мм), вилы 1220мм, SS (сайд шифт) кабина с отопителем, передние сдвоенные колеса
12	Дизельные погрузчики г/п 5.0 т (центр загрузки 600 мм)	
12.1	GOODSENSE FD50G-S4	Дизель, двигатель Weichai WP4.1, мачта трехсекционная со свободным ходом TFV4.5 (высота подъема вил 4500 мм), вилы 1520мм, SS (сайд шифт) кабина с отопителем, передние сдвоенные колеса
13	Электро погрузчики г/п 1.5 т	
13.1	CHL CPD15-CA1	Электродвигатель, контроллер Curtis, мачта двухсекционная широкообзорная FV3.0 (высота подъема вил 3000 мм), вилы 920мм, АКБ 400А/ч, зарядное устройство.
13.2	CHL CPD15-CA1	Электродвигатель, контроллер Curtis, мачта двухсекционная широкообзорная FV3.0 (высота подъема вил 3000 мм), вилы 920мм, АКБ 400А/ч, зарядное устройство, шины суперэластик
13.3	CHL CPD15-CA1	Электродвигатель, контроллер Curtis, мачта двухсекционная широкообзорная FV3.0 (высота подъема вил 3000 мм), вилы 920мм, SS (сайд шифт) АКБ 400А/ч, зарядное устройство.
13.4	CHL CPD15-CA1	Электродвигатель, контроллер Curtis, мачта двухсекционная со свободным ходом FFV3.0 (высота подъема вил 4800 мм), вилы 1070мм, АКБ 400А/ч, зарядное устройство
13.5	CHL CPD15-CA1	Электродвигатель, контроллер Curtis, мачта двухсекционная со свободным ходом FFV3.0 (высота подъема вил 4800 мм), вилы 1070мм, SS (сайд шифт) АКБ 400А/ч, зарядное устройство, шины суперэластик
13.6	CHL CPD15-CA1	Электродвигатель, контроллер Curtis, мачта трехсекционная со свободным ходом TFV4.8 (высота подъема вил 4800 мм), вилы 1220мм, SS (сайд шифт) АКБ 400А/ч, зарядное устройство
14	Электро погрузчики г/п 1.8 т	
14.1	CHL CPD18-CC1	Электродвигатель, контроллер Curtis, мачта двухсекционная широкообзорная FV3.0 (высота подъема вил 3000 мм), вилы 920мм, АКБ 480А/ч, зарядное устройство.
14.2	CHL CPD18-CC1	Электродвигатель, контроллер Curtis, мачта двухсекционная со свободным ходом FFV3.0 (высота подъема вил 4800 мм), вилы 1070мм, АКБ 480А/ч, зарядное устройство
14.2	CHL CPD18-CC1	Электродвигатель, контроллер Curtis, мачта трехсекционная со свободным ходом TFV4.8 (высота подъема вил 4800 мм), вилы 1220мм, SS (сайд шифт) АКБ 480А/ч, зарядное устройство, шины суперэластик
15	Электро погрузчики г/п 2.5 т	
15.1	CHL CPD25-CA1	Электродвигатель, контроллер Curtis, мачта двухсекционная широкообзорная FV3.0 (высота подъема вил 3000 мм), вилы 1070мм, АКБ 600А/ч, зарядное устройство.
15.2	CHL CPD25-CA1	Электродвигатель, контроллер Curtis, мачта двухсекционная со свободным ходом FFV3.0 (высота подъема вил 4800 мм), вилы 1070мм, SS (сайд шифт) АКБ 600А/ч, зарядное устройство.
15.3	CHL CPD25-CA1	Электродвигатель, контроллер Curtis, мачта трехсекционная со свободным ходом TFV4.8 (высота подъема вил 4800 мм), вилы 1070мм, SS (сайд шифт) АКБ 600А/ч, зарядное устройств, шины суперэластик